



## serie Andromeda



Andromeda  
cappa a terra BR



Andromeda  
cuffia PI400

### Caratteristiche tecniche

**S**merigliatrici/pulitrici combinate ad assi indipendenti, utilizzabili da due operatori

**D**isponibile in versioni a 3 velocità (selezionabili tramite posizionamento delle cinghie di trasmissione) e 6 velocità (motori a doppia velocità e set di 3 pulegge) con motori autofrenanti, e a velocità variabile con inverter.

**L**ato smerigliatura: tendinastro sv.3500x75 mm per lavorazione su ruota di contatto  $\varnothing 350 \times 75$  mm

**L**ato pulitura: mandrino  $\varnothing 35 \times 150$  mm con cuffia di protezione per spazzole fino a  $\varnothing 350 \times 75$  mm

**C**orpo macchina e supporti mandrino in ghisa antivibrante

**A**pparecchiatura elettrica completa di comandi bassa tensione 24V

**O**zioni: pedaliera d'arresto, sviluppi nastro e cuffie di protezione speciali

## Dati tecnici.....

### Andromeda

modello	Potenza [HP]	Velocità lato nastro [rpm]	Velocità lato spazzola [rpm]
Andromeda C1 3v	4+4	1400-1700-2000	1600/2800/3600
Andromeda C2 3v	5,5+5,5	1400-1700-2000	1600/2800/3600
Andromeda C1 6v	4/3+4/3	700/1400 850/1700 1000/2000	800/1600 1400/2800 1800/3600
Andromeda C2 6v	4/3+4/3	700/1400 850/1700 1000/2000	800/1600 1400/2800 1800/3600
Andromeda C2 Mv	4+4	da 600 a 3600	da 600 a 3600
Andromeda C2 Mv	5,5+5,5	da 600 a 3600	da 600 a 3600



Andromeda  
modello con ruota di contatto ø450  
e cuffia speciale



Andromeda

**Machines conforming to the essential safety and quality requirements of the Machinery Directive 2006/42/CE**

*Ciclope reserves the right to modify, at any time and without notice, the dimensions and the execution of the articles listed in the present catalog.*