

**PL**

.....C.a.r.a.t.t.e.r.i.s.t.i.c.h.e.t.e.c.n.i.c.h.e.....

Pulitrici combinate a singolo motore, utilizzabili esclusivamente da un solo operatore

Disponibile in versioni a singola/doppia velocità, e con inverter a velocità variabile.

Potenze fino a 4 cv.

Modelli PL-300S e PL-350S: corpo macchina in ghisa con motore montato a sbalzo

Cuffie di protezione per spazzole da $\varnothing 200$ a $\varnothing 350$ mm

Apparecchiatura elettrica con comandi bassa tensione 24V

Ozioni: pedaliera d'arresto, dispositivi di frenatura elettronica,
mandrini e dispositivi di protezione speciali

Dati tecnici

modello	PL 200/2	PL 250/2	PL 300/2	PL 350/2	PL 400/2
Potenza [HP]	1,5	2	3	3,5	4
Velocità [rpm]	3000	3000	3000	3000	3000
Spazzole [mm]	ø200x50	ø250x50	ø300x50	ø350x50	ø350x75

PL 1 v

modello	PL 250/24	PL 300/24	PL 350/24	PL 400/24
Potenza [kW]	1,2/1,5	2/1,5	2,5/2	3,5/2,8
Velocità [rpm]	ø200x50	ø250x50	ø300x50	ø350x50
Spazzole [mm]	3000/1500	3000/1500	3000/1500	3000/1500

PL 2 v

modello	PL 200/2-Mv	PL 250/2-Mv	PL 300/2-Mv	PL 350/2-Mv	PL 400/2-Mv
Potenza [HP]	1,5	2	3	3,5	4
Velocità [rpm]	3000	3000	3000	3000	3000
Spazzole [mm]	ø200x50	ø250x50	ø300x50	ø350x50	ø350x75

PL M v



PL 350S



Macchine conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di qualità previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Ciclope si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione degli articoli elencati nel presente catalogo.