

**serie SSRD - SSCD**

SSCD-L



SSCD

Caratteristiche tecniche

Smerigliatrici ad assi indipendenti, utilizzabili da due operatori

Disponibile con motori con albero su bronzine (mod. SSRD) e su cuscinetti (mod. SSCD)

Disponibili motori a singola/doppia velocità (con freni elettronici)
e a velocità variabile (con inverter), con potenze fino a 6 cv

SSCD - SSRD: tendinastro sv.3000x50 mm per lavorazione su ruota di contatto \varnothing 300x50 mm

SSCD-L - SSRD-L: tendinastro sv.3500x50 mm per lavorazione su
ruota di contatto \varnothing 250x75 mm e su tratto di nastro libero

Apparecchiatura elettrica completa di comandi bassa tensione 24V.

Ozioni: pedaliera d'arresto, carter di protezione nastro speciali.

Dati tecnici.....

modello	Potenza [HP]	Velocità [rpm]
SSRD - SSCD 40/2-F	4+4	3000
SSRD - SSCD 60/2-F	6+6	3000
SSRD - SSCD 40/24-F	4/3+4/3	3000/1500
SSRD - SSCD 60/24-F	5/4+5/4	3000/1500
SSRD - SSCD 40/2-Mv	4+4	da 600 a 3600
SSRD - SSCD 60/2-Mv	6+6	da 600 a 3600



SSCD
dotata di carter di protezione CNT2C



SSCD-L
dotata di carter di protezione CNT3B

Machines conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di qualità previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Ciclope si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione degli articoli elencati nel presente catalogo.